

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	DOUBLE SPACER 25/2	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	
Nr. 2 colonne complete di organi di movimentazione	■	
Nr. 2 piattaforme con doghe lisce elettrozincate	■	
Nr. 1 barra di torsione	■	
Nr. 1 pulsantiera "uomo presente" con chiave IP 65	■	
Nr. 1 Quadro elettrico con interruttore differenziale	■	
Nr. 1 centrale idraulica con motore a bordo piattaforma	■	
Pompa idraulica a bassa emissione acustica	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
N. 4 Fermaruota	■	
Sicurezze elettro-meccaniche	■	
Imballaggio in nylon	■	
Kit pompa a mano	■	
Tasselli di ancoraggio	■	
Altezza tra i pianali H=2110 mm	□	Altezza fossa 2410 mm
Pulsantiera remota	□	
Kit per apertura automatica porta (relay di sicurezza + sensore magnetico)	□	Chiusura porte ad "uomo presente"
Kit per apertura manuale porta (relay di sicurezza + elettroserratura)	□	
Lampeggiante	□	
Cicalino	□	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde)	□	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde) di tipo residenziale	□	
Quadro con batterie per discesa di emergenza	□	
Copertura zincata per centralina ad uso esterno	□	
Pulsantiera remota in acciaio inox	□	
Alimentazione non standard	□	A richiesta
Fotocellula controllo altezza auto	□	
Colore non standard	□	
Corrimano fisso H = 1.200 mm	□	
Zincatura a caldo	□	Colonne, piattaforme, spalle, traversi
Kit doghe piattaforma zincate a caldo	□	
Kit pallet per spedizione	□	
Centralina su cassa in legno	□	