

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	REX PF	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	
Nr. 1 piattaforma con doghe lisce elettrozincate	■	
Corsa Max. 3500 mm.	■	
Nr. 2 basi per fissaggio in fossa	■	
Nr. 2 Cilindri di sollevamento	■	
Nr. 2 pulsantiere a "uomo presente" con chiave ai piani IP 65	■	
Modulo di sicurezza per sensori ed elettroserratura	■	
N. 2 Sensori elettromagnetici o N. 2 elettroserrature	■	
Nr. 1 centrale idraulica con motore	■	
Nr. 1 quadro elettrico	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
N. 2 Fermaruota	■	
2 fermate	■	
Imballaggio in nylon	■	
Tasselli di ancoraggio	■	
Pedana con misure non standard	□	
Piattaforma con doghe lisce zincate a caldo (misure standard)	□	
Maggiorazione per piattaforma con doghe lisce zincate a caldo non standard	□	
Cuscinetti ruota di scorrimento per uso intensivo	□	Consigliato oltre i 10 cicli / giorno
Fermata aggiuntiva (terza fermata)	□	
Pulsantiera aggiuntiva	□	
Pulsantiera tipo ascensoristico	□	
Pulsantiera in acciaio inox	□	
Sensore elettromagnetico aggiuntivo	□	
Elettroserratura aggiuntiva	□	Per controllo porte manuali
Predisposizione per Elettroserratura Kronenberg o Prudhomme	□	Per controllo porte manuali
Azionamento esterno ad impulso per ogni pulsantiera	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riporto automatico al piano (solo con manovra ad impulso)	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riporto automatico al piano in caso di incendio (solo con manovra ad impulso)	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Comando remoto. Ogni Ricevitore	□	Campo operativo max. 5 m
Comando remoto. Ogni Trasmettitore	□	Campo operativo max. 5 m
Lampeggiante	□	
Sirena	□	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde)	□	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde) di tipo residenziale	□	
Copertura zincata per centralina ad uso esterno	□	
Soft Starter	□	
Pompa idraulica a bassa emissione acustica	□	A richiesta
Manovra di discesa di emergenza con pompa manuale	□	
Nr. 1 corrimano fisso H=1.200 mm. (al metro)	□	
Nr. 1 corrimano asportabile H = 1.200 mm (al metro)	□	
Nr. 2 Barriere fotoelettriche H=600 mm., per controllo auto avanti-indietro	□	Complete di colonnine di supporto
Nr. 2 Barriere fotoelettriche H=900 mm., per controllo auto avanti-indietro	□	Complete di colonnine di supporto
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 150 mm	□	
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 300 mm	□	
Laser scanner per controllo area	□	
Kit n. 4 supporti a terra	□	
Alimentazione non standard	□	A richiesta
Colore non standard	□	
Fondo Interpon + verniciatura	□	
Maggiorazione fondo Interpon + verniciatura per piattaforma non standard	□	
Zincatura a caldo	□	Piattaforma, forbice e basi
Maggiorazione zincatura a caldo per piattaforma non standard	□	
Doghe Pedana su pallet	□	
Centralina su cassa in legno	□	