

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	SPACER 25/2	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	
2 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen	■	
2 Plattformen mit glatten, elektroverzinkten Lamellen	■	
1 Torsionsstab	■	
1 „Totmann“-Tastenfeld mit IP 65 Schlüssel	■	
1 Schalttafel mit Fehlerstrom-Schutzschalter	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor auf der Plattform	■	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
Radstopper	■	
Elektromechanische Schutzeinrichtungen	■	
Nylonverpackung	■	
Handpumpensatz	■	
Ankerbolzen	■	
Höhe zwischen den Plattformen H=2110 mm	□	Schachthöhe 2410 mm
Fernbedienungstafel	□	
Bausatz für automatische Türöffnung (Sicherheitsrelais + Magnetsensor)	□	Türschließung mit „Totmanneinrichtung“
Bausatz für manuelle Türöffnung (Sicherheitsrelais + Elektroschloss)	□	
Blinklicht	□	
Summer	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	□	
Schalttafel mit Akkus für die Notabsenkung	□	
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	□	
Fernbedienungstafel aus Edelstahl	□	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	□	Auf Anfrage
Fotozelle zur Höhenkontrolle des Fahrzeugs	□	
Nicht standardmäßige Farbe	□	
Fester Handlauf H = 1.200 mm	□	
Feuerverzinkung	□	Säulen, Plattformen, Schultern, Querbalken, Querträger
Bausatz feuerverzinkte Plattformlatten	□	
Palettensatz für den Versand	□	
Steuergerät auf Holzkasten	□	