

# ACCESORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPCIÓN	Bipark 26 H18	Bipark 26 H21	BIPARK 32 H 21	NOTAS
Colores estándar AZUL RAL 5005 y GRIS RAL 7040	■	■	■	
2 columnas completas de órganos de movimentación	■	■	■	
1 plataforma estándar con duelas lisas galvanizadas al fuego	■	■	■	
1 barra de torsión	■	■	■	
1 retén de rueda delantero	■	■	■	
1 caja dedores "hombre presente" con llave IP 65	■	■	■	
1 central hidráulica con motor y depósito de plástico	■	■	■	
1 cuadro de interruptores	■	■	■	
Alimentación estándar 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
Altura bajo tarima regulable	■	■	■	
Seguros electromecánicos	■	■	■	
Embalaje de nilón	■	■	■	
Tacos de anclaje	■	■	■	
Anchura de la tarima 1850, 1950 o 2100 mm	□			
Anchura de la tarima 2400 mm		□		
Barra porta caja de pulsadores	□	□	□	
Cobertura galvanizada para centralita de uso externo	□	□	□	
Tapa columna (2 piezas)	□	□	□	
Intermitente	□	□	□	
Zumbador	□	□	□	
Juego bomba a mano	□	□	□	
Depósito en chapa para externo	□	□	□	
Protección de vástagos cilindros de plástico	□			
Fotocélula de presencia auto bajo tarima	□	□	□	
Fotocélula de presencia auto sobre tarima	□	□	□	
Alimentación monofásica 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	
Alimentación no estándar	□	□	□	A pedido; máx 10 llaves distintas
Llaves de mando distintas en lote	□	□	□	Columnas, guías, bastidor unión columnas, perfil plataforma, rampa de subida y retén de rueda
Galvanizado al fuego	□	□	□	
Centralita en caja de madera	□	□	□	
Máquina en palet	□	□	□	