

# ACCESORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPCIÓN	REX 30 GOLD	REX 30 GOLD + T	REX 25 + TP	REX 30 GOLD F	REX GOLD 30 +TF	REX GOLD 25 +TPF	NOTAS
Colores estándar AZUL RAL 5005 y GRIS RAL 7040	■	■	■	■	■	■	
1 plataforma con duelas lisas electrogalvanizadas	■	■	■	■	■	■	
Carrera máx 4100 mm	■	■	■	■	■	■	
Embridado tijera				■	■	■	
2 bases para fijación en fosa	■	■	■	■	■	■	
2 cilindros de elevación	■	■	■	■	■	■	
2 cajas de pulsadores "hombre presente" con llave en pisos IP 65	■	■	■	■	■	■	
Módulo de seguridad para sensores y electrocerradura	■	■	■	■	■	■	
2 sensores electromagnéticos o 2 electrocerraduras	■	■	■	■	■	■	
1 central hidráulica con motor	■	■	■	■	■	■	
1 cuadro de interruptores	■	■	■	■	■	■	
Alimentación estándar 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	
2 retenes de ruedas	■	■	■	■	■	■	
2 paradas	■	■	■	■	■	■	
Techo de cobertura en chapa almohadillada		■			■		Tránsito del techo: 3000 kg (No apto para la elevación del vehículo)
Techo para baldosas en chapa lisa con tina de altura 30 mm			■			■	Tránsito del techo: 3000 kg (No apto para la elevación del vehículo) Peso baldosas máx 70 kg / m <sup>2</sup> ; la fosa es modificada para el espesor del embaldosado
Embalaje de nilón	■	■	■	■	■	■	
Tacos de anclaje	■	■	■	■	■	■	
Aumento para plataforma con medidas no estándar	□	□	□	□	□	□	
Aumento para techo con medida no estándar		□	□		□	□	
Plataforma con duelas lisas galvanizadas al fuego (medidas estándar)	□	□	□	□	□	□	
Aumento para plataforma con duelas lisas galvanizada al fuego no estándar	□	□	□	□	□	□	
Predisposición para embaldosado tarima	□			□			Peso baldosas máx 70 kg / m <sup>2</sup> ; la fosa es modificada para el espesor del embaldosado Añada la opción para uso intensivo y juego de soportes de suelo
Capacidad hasta 4000 kg	□	□	□	□	□	□	Obligatoria para la versión con techo
Cojinetes rueda de deslizamiento para uso intenso	□	□	□	□	□	□	Aconsejado más allá de 10 ciclos al día y para las versiones con techo
Parada adicional (tercera parada)	□	□	□	□	□	□	
Caja de pulsadores adicional	□	□	□	□	□	□	
Caja de pulsadores de tipo ascensor	□	□	□	□	□	□	
Caja de pulsadores de acero inox	□	□	□	□	□	□	
Sensor electromagnético adicional	□	□	□	□	□	□	
Electrocerradura adicional	□	□	□	□	□	□	Para control de puertas manuales
Predisposición para electrocerradura Kronenberg o Prudhomme	□	□	□	□	□	□	Para control de puertas manuales
Accionamiento externo impulsivo para cada caja de pulsadores	□	□	□	□	□	□	Aplicable solo con compartimento cerrado

