

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	MONO 7,5	MONO 10	MONO 15	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	■	■	
N.. 1 colonna completa di organi di movimentazione	■	■	■	
N.. 1 piattaforma in lamiera bugnata	■	■	■	
N.. 2 pulsantiera a "uomo presente" con chiave ai piani IP 65	■	■	■	
Modulo di sicurezza per sensori e/o elettroserratura	■	■	■	
N.. 2 sensori elettromagnetici o N.. 2 elettroserrature	■	■	■	
N.. 1 centrale idraulica con motore	■	■	■	
N.. 1 quadro elettrico	■	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
N.. 1 kit di rallentamento	■	■	■	
N.. 1 protezione lato colonna	■	■	■	
Altezza standard (non regolabile) fino a 4 mt.	■	■	■	
N. 2 fermate	■	■	■	
Dispositivi di blocco meccanico al piano	■	■	■	
Imballaggio in nylon	■	■	■	
Tasselli di ancoraggio	■	■	■	
Guide rovesce	□	□	□	
Altezza regolabile ai piani : +/-50 mm. (per piano)	□	□	□	
Corsa oltre i 4 m fino a 10 m (ogni 500 mm.)	□	□	□	
Corsa oltre i 10 fino a 17 m (ogni 500 mm)	□	□	□	
Maggiorazione per piattaforma con misure non standard	□	□	□	
Su richiesta piattaforma con dimensioni in larghezza 3.000 mm.	□	□		
Fermata addizionale (3a Fermata)	□	□	□	
Ulteriore fermata addizionale	□	□	□	Applicabile fino a max 6 Fermate
Giunzione colonna in due o più pezzi (per ogni giunzione)	□	□	□	Verificare l'accessibilità al vano
Pulsantiera aggiuntiva	□	□	□	
Pulsantiera di tipo ascensoristico	□	□	□	
Pulsantiera al piano in acciaio inox	□	□	□	
Pulsante di emergenza con chiave per accesso in fossa	□	□	□	
Modulo di sicurezza per sensori ed elettroserratura	□	□	□	
Sensore elettromagnetico aggiuntivo	□	□	□	
Elettroserratura aggiuntiva	□	□	□	Per controllo porte manuali
Predisposizione per elettroserrature Prudhomme o Kronenberg	□	□	□	Per controllo porte manuali
Azionamento esterno a impulso (per ogni pulsantiera)	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riporto automatico al piano (solo con manovra ad impulso)	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riporto automatico al piano in caso di incendio (solo con manovra ad impulso)	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Comando remoto. Ogni Ricevitore	□	□	□	Campo operativo max. 5 m
Comando remoto. Ogni Trasmettitore	□	□	□	Campo operativo max. 5 m
Lampeggiante	□	□	□	
Sirena	□	□	□	
Semaforo 2 colori (Rosso/verde)	□	□	□	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde) di tipo residenziale	□	□	□	
Soft Starter	□	□	□	
Pompa idraulica a bassa emissione acustica	□	□	□	A richiesta
Kit pompa a mano	□	□	□	
Batteria tampone per circuiti ausiliari	□	□	□	Consente la discesa di emergenza con piattaforma fuori piano

Copertura zincata per centralina ad uso esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Coppia Pistoni di stazionamento al piano sotto piattaforma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installazione sotto la piattaforma
Corrimano asportabile H = 1200 mm (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrimano fisso H = 1200 mm (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner per controllo area	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentazione monofase 220V/1Ph/50-60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentazione non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A richiesta
Colore non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura (piattaforma , colonne e guide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione fondo interpon + verniciatura oltre i 4 m (ogni 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione fondo interpon + verniciatura piattaforma non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo (piattaforma,colonne e guide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pedana,colonne e guide
Maggiorazione zincatura a caldo oltre i 4 Mt. (ogni 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione zincatura a caldo piattaforma non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo N.. 1 elemento protezione fissa lato colonne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Colonna su pallet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Piattaforma su pallet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centralina su cassa in legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	