

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	REX 30 GOLD	REX 30 GOLD + T	REX 25 + TP	REX 30 GOLD F	REX GOLD 30 +TF	REX GOLD 25 +TPF	
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 pianale con doghe lisce elettrozincate	■	■	■	■	■	■	
Corsa Max. 4.100 mm.	■	■	■	■	■	■	
Flangiatura Forbice				■	■	■	
Nr. 2 basi per fissaggio in fossa	■	■	■	■	■	■	
Nr. 2 Cilindri di sollevamento	■	■	■	■	■	■	
Nr. 2 pulsantiera "uomo presente" con chiave ai piani IP 65	■	■	■	■	■	■	
Modulo di sicurezza per sensori ed elettroserratura	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Sensori elettromagnetici o N. 2 elettroserrature	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 centrale idraulica con motore	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 quadro elettrico	■	■	■	■	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	
N. 2 Fermaruota	■	■	■	■	■	■	
2 fermate	■	■	■	■	■	■	
Tetto di copertura in lamiera bugnata		■			■		Transitabilità del tetto: 3000 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo)
Tetto piastrellabile in lamiera liscia con vasca di altezza 30 mm.			■			■	Transitabilità del tetto: 3000 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo) Peso piastrelle max 70 Kg / m ² ; La fossa e' modificata per lo spessore della piastrellatura
Imballaggio in nylon	■	■	■	■	■	■	
Tasselli di ancoraggio	■	■	■	■	■	■	
Tetto con misure non standard		□	□		□	□	
Pedana con misure non standard	□	□	□	□	□	□	
Piattaforma con doghe lisce zincate a caldo (misure standard)	□	□	□	□	□	□	
Maggiorazione per piattaforma con doghe lisce zincata a caldo non standard	□	□	□	□	□	□	
Predisposizione per piastrellatura pedana	□			□			Peso piastrelle max 70 Kg / m ² ; La fossa e' modificata per lo spessore della piastrellatura Aggiungere l'opzione per uso intensivo e kit supporti a terra
Portata fino a 4.000 Kg.	□	□	□	□	□	□	Obbligatoria per la versione con tetto
Cuscinetti ruota di scorrimento per uso intensivo	□	□	□	□	□	□	Consigliato oltre i 10 cicli / giorno
Fermata aggiuntiva (terza fermata)	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera aggiuntiva	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera tipo ascensoristico	□	□	□	□	□	□	
Pulsantiera in acciaio inox	□	□	□	□	□	□	
Sensore elettromagnetico aggiuntivo	□	□	□	□	□	□	
Elettroserratura aggiuntiva	□	□	□	□	□	□	Per controllo porte manuali
Predisposizione per Elettroserratura Kronenberg o Prudhomme	□	□	□	□	□	□	Per controllo porte manuali
Azionamento esterno impulsivo per ogni pulsantiera	□	□	□	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riperto automatico al piano (solo con manovra ad impulso)	□	□	□	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Riperto automatico al piano in caso di incendio (solo con manovra ad impulso)	□	□	□	□	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso
Comando remoto. Ogni Ricevitore	□	□	□	□	□	□	Campo operativo max. 5 m

