

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	HYPERLIFT	HYPERLIFT + T	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	■	
Standardhöhe bis zu 4 m	■	■	
4 Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen und Zahnstangen	■	■	
1 Bühne mit glatten, lackierten Lamellen	■	■	
1 Auswuchtsystem mit 5 Torsionsstäben	■	■	
1 Lift-Tastenfeld mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf der Plattform	■	■	Mit Halterung
2 Lift-Tastenfelder mit „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 54 auf den Etagen	■	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	■	
Notruftelefonwählgerät	■	■	Nach DIN EN 81 - 28
Pufferbatterie für Hilfskreise	■	■	Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	■	
1 Schalttafel	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 - 460 V/3Ph/60	■	■	
1 Verlangsamungsbausatz	■	■	
1 akustischer Signalgeber	■	■	
4 säulenseitige Regelschutzeinrichtungen	■	■	Höhe = 2000 mm
2 Radstopper	■	■	
2 Haltestationen	■	■	
2 Lichtvorhänge H=600 mm, für die automatische Kontrolle vorwärts/rückwärts	■	■	
Einstellbare mechanische Verriegelungen der Etagen	■	■	
Nylonverpackung	■	■	
Ankerbolzen	■	■	
Dach aus Riffelblech		■	Tragfähigkeit des Dachs: 3500 kg. (Nicht geeignet zum Anheben des Fahrzeugs)
Vorrichtung zur Notabsenkung (Handpumpe)	□	□	
Befliesbares Dach		□	Maximales Fliesengewicht 80 kg / m2 Tragfähigkeit des Dachs: 3500 kg. (Nicht geeignet zum Anheben des Fahrzeugs)
Zuschlag für Hub über 4 m. (alle 500 mm.)	□	□	Anwendbar bis max. H=10 m.
Zuschlag für Hub über 10 m. (alle 500 mm.)	□	□	Anwendbar von 10 bis max. H=13 m.
Zuschlag für Hub über 13 m. (alle 500 mm.)	□	□	Anwendbar von 13 m bis max. H=15 m.
Zuschlag für Sonderplattformen von 18 bis 25 m2	□	□	
Zuschlag für Sonderplattformen von 25 bis 32 m2	□	□	
Zuschlag für Sonderdach von 18 bis 25 m2	□	□	
Zuschlag für Sonderdach von 25 bis 32 m2	□	□	
Zusätzlicher Halt (3. Halt)	□	□	
Zuschlag für zusätzliche Haltestationen	□	□	Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen
Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung)	□	□	Zugänglichkeit zum Schacht prüfen
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,05 auf 0,10 m/sec.)	□	□	Empfohlen für Höhen über 4 m - installierte Leistung 2 x 7,5 Kw
Zuschlag Hebegeschwindigkeit (von 0,05 auf 0,15 m/sec.)	□	□	Empfohlen für Höhen über 4 m - installierte Leistung 3 x 7,5 Kw
Zusätzliches Tastenfeld auf der Etage	□	□	
Zusätzliches Tastenfeld auf der Plattform	□	□	
Tastenfeld auf der Etage aus Edelstahl	□	□	
Tastenfeld auf der Plattform aus Edelstahl	□	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen

Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sirene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niederspannungs-LED-Leuchten auf der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 Fester Handlauf H = 1.200 mm. (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1 abnehmbarer Handlauf H = 1.200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plattformabdeckung aus geriffeltem Aluminium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für geriffelte Aluminiumabdeckung für Sonderplattformen von 18 bis 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für geriffelte Aluminiumabdeckung für Sonderplattformen von 25 bis 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kabine im Schacht eingebaut (zwei Seiten, Standardgrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Für die Installation von Türen auf der Plattform anpassbar
Kabine im Schacht eingebaut (drei Seiten, Standardgrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Für die Installation von Türen auf der Plattform anpassbar
Kabine zur Gartennutzung eingebaut (zwei Seiten, Standardgrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Für die Installation von Türen auf der Plattform anpassbar
Kabine zur Gartennutzung eingebaut (drei Seiten, Standardgrößen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Für die Installation von Türen auf der Plattform anpassbar
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Geräuscharme Pumpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Dach)		<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung über 4 m. (alle 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung Plattform von 18 bis 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung Plattform von 25 bis 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung Dach von 18 bis 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung Dach von 18 bis 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Dach)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Plattform von 18 bis 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Plattform von 18 bis 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Dach von 18 bis 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung Dach von 18 bis 32 m2		<input type="checkbox"/>	
Schutz auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	