

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	REX 30 GOLD	REX 30 GOLD + T	REX 25 + TP	REX 30 GOLD F	REX GOLD 30 +TF	REX GOLD 25 +TPF	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	■	■	■	■	■	
1 Bühne mit glatten, elektroverzinkten Lamellen	■	■	■	■	■	■	
Max. Hub 4.100 mm.	■	■	■	■	■	■	
Scherenflansch				■	■	■	
2 Sockel zur Befestigung im Schacht	■	■	■	■	■	■	
2 Hubzylinder	■	■	■	■	■	■	
2 Tastenfelder „Totmanneinrichtung“ und Schlüssel IP 65 auf den Etagen	■	■	■	■	■	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und Elektroschloss	■	■	■	■	■	■	
2 Elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	■	■	■	■	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	■	■	■	■	■	
1 Schalttafel	■	■	■	■	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	
2 Radstopper	■	■	■	■	■	■	
2 Haltestationen	■	■	■	■	■	■	
Abdeckung aus Riffelblech		■			■		Tragfähigkeit des Dachs: 3000 kg. (Nicht geeignet zum Anheben des Fahrzeugs)
Befliesbares Dach aus Glattblech mit Tank in der Höhe von 30 mm.			■			■	Tragfähigkeit des Dachs: 3000 kg. (Nicht zum Anheben des Fahrzeugs geeignet) Fliesengewicht max 70 Kg / m ² ; Der Schacht ist für die Dicke der Fliesen angepasst
Nylonverpackung	■	■	■	■	■	■	
Ankerbolzen	■	■	■	■	■	■	
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	□	□	□	□	□	
Zuschlag für Sonderdachgrößen		□	□		□	□	
Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen (Standardmaße)	□	□	□	□	□	□	
Zuschlag für Plattform mit glatten, feuerverzinkten Lamellen in Sondermaßen	□	□	□	□	□	□	
Ausrichtung für die Befliesung der Plattform	□			□			Fliesengewicht max 70 Kg / m ² ; Der Schacht ist für die Dicke der Fliesen angepasst Option zur intensiven Nutzung und Satz mit Bodenstützen hinzufügen
Tragkraft bis zu 4.000 Kg.	□	□	□	□	□	□	Obligatorisch für die Version mit Dach
Gleitlager für intensive Nutzung	□	□	□	□	□	□	Empfohlen für über 10 Zyklen/Tag und für Versionen mit Dach
Zusätzlicher Halt (dritter Halt)	□	□	□	□	□	□	
Zusätzliches Tastenfeld	□	□	□	□	□	□	
Lift-Tastenfeld	□	□	□	□	□	□	
Tastenfeld aus Edelstahl	□	□	□	□	□	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	□	□	□	□	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	□	□	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschloss Kronenberg oder Prudhomme	□	□	□	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Tastenfeld	□	□	□	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	□	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar

